

AKTIV





Die Rutschen bestehen aus poliertem V2A Edelstahl AISI 304.
Materialstärke 2mm
Seitenteile aus 15mm HDPE
Alle Rutschen CNC gefertigt



Die Röhrenrutschen bestehen aus Edelstahl AISI 304. Das Metall ist 2 mm dick und die Endabschnitte sind mit einem Band aus 33,7 mm Rohr abgeschlossen.
Die Oberfläche ist poliert.



Seitenwände bestehen aus dreischichtigem, farbigem HDPE Kunststoff in höchster Qualität und sind absolut Witterungsbeständig.
Materialstärke 15mm
Farbgebung nach RAL



Seitenwände und Plattformen bestehen aus 15mm starkem HPL Verbundstoff (schwarze Platten 8mm) in Ralfarben und sind absolut Witterungsbeständig.



Plattformplatte mit spezieller rutschhemmender Beschichtung aus HPL
Materialstärke: 10mm
Farbe: Anthrazit



Verzinkte Stahlpfosten mit farbiger Pulverbeschichtung nach RAL QUALICOAT zertifiziert
1 Stahl
2 Sandstrahlung
3 Eisenphosphat
4 Verzinkung
5 Polyesterpulverbeschichtung



V2A Edelstahlpfosten AISI 304



Pfostenabdeckungen bestehen aus stoßdämpfendem HPDM-Material.



Platten- und Seilverbinder bestehen aus spritzgegossem Polyamid.



Klettergriffe aus farbigem Polyesterharz.



Kriechtunnel aus LDPE Polyethylen
Durchmesser: 53,5 cm
Längen: 125 cm



Ergonomische bewegliche Ringe aus rotationsgeformtem Polyethylen.



Alle Schraubverbindungen in Edelstahl mit selbstsichernden Muttern.




Die Verbindungsschellen bestehen aus einer Aluminiumlegierung. QUALICOAT zertifiziert pulverbeschichtet.



Farbiges Herkulesstau mit Stahlkern
Stärke: 16mm



Seilknoten und Leitersprossen bestehen aus Polyamid.



Seilverbinder aus Polyamid



Ausführung mit Aluminiumpresshülsen.



patentierte Kettenaufhängungen verhindern ein verdrehen der Ketten und sind sehr geräuscharm.
Material: Edelstahl



Sicherheitsschaukelsitz aus EPDM mit Aluminiumkern mit 6mm Edelstahlketten.



Schaukelriemensitz aus Gummi mit Textileinlage mit 6mm Edelstahlketten.

