

ECO



ECO





1 Die Rutschen bestehen aus poliertem V2A Edelstahl AISI 304
Materialstärke 2mm
Seitenteile aus 15mm HDPE
Alle Rutschen CNC gefertigt



2 Die Röhrenrutschen bestehen aus Edelstahl AISI 304. Das Metall ist 2 mm dick und die Endabschnitt sind mit einem Band aus 33,7 mm Rohr abgeschlossen.
Die Oberfläche ist poliert.



3 Seitenwände bestehen aus dreischichtigem, farbigem HDPE Kunststoff in höchster Qualität und sind absolut Witterungsbeständig.
Materialstärke 15mm
Farbgebung nach RAL



4 Seitenwände und Plattformen bestehen aus 15mm starkem HPL Verbundstoff (schwarze Platten 8mm) in Ralfarben und sind absolut Witterungsbeständig.



5 Plattformplatte mit spezieller rutschhemmender Beschichtung aus HPL
Materialstärke: 10mm
Farbe: Anthrazit



6 Klettergriffe aus farbigem Polyesterharz.



7 Pfosten aus Kernlosen, PU-verleimten Nadel Schichtholz
2fach Kesseldruckimprägniert.
Dimension 90 x 90 mm



8 Bogenstützen aus Kernlosen, PU-verleimten Nadel Schichtholz
2fach Kesseldruckimprägniert und mit Umweltfreundlichen Farben lackiert
Dimension 9x26x280 cm



9 Holzpfosten werden mit Postenschuhen montiert.



10 Standpfosten aus V2A Edelstahl AISI 304



11 Patentiertes Verbindungssystem aus pulverbeschichtetem Aluminium.



12 Verzinkte Stahlpfosten mit farbiger Pulverbeschichtung nach RAL QUALICOAT zertifiziert
1 Stahl
2 Sandstrahlung
3 Eisenphosphat
4 Verzinkung
5 Polyesterpulverbeschichtung



14 Alle Schraubverbindungen in Edelstahl mit selbstsichernden Muttern.



15 Farbiges Herkulesstau mit Stahlkern
Stärke: 16mm



16 Seilverbinder aus Polyamid



17 Ausführung mit Aluminiumpresshülsen.



18 Geräteanschlüsse mittels Aluminiumpresshülsen und Schrumpfschlauch.



19 Seilknoten und Leitersprossen bestehen aus Polyamid.



20 Xylophonmodul in C-Dur bestehend aus 13 mm starker HPL-Platte und eloxiertem Aluminium.




21 Ein Tic Tac Toe Spiel aus Polyethylene mit gefrästen Symbolen ohne scharfe Kanten.



22 Bullauge aus Polycarbonaten.
Ø 400 mm



23 Die Fenster bestehen aus Polycarbonat
Stärke: 8mm



24 Perforierte Stahlbleche, pulverbeschichtet mit polyester Farbe.



25 Röhre aus LDPE polyethylene mit einem inneren Durchmesser von 53,3 cm und einer Länge von 125 cm.

